

Canada : Ram Heavy Duty 2500 et 3500 2023

FICHE TECHNIQUE

Les renseignements contenus dans la présente fiche technique sont basés sur les informations techniques les plus récentes disponibles au moment de la publication.

Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres (po), sauf indication contraire.

Toutes les dimensions sont mesurées à poids à vide avec les pneus et les roues de série.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Type de véhicule	Cabine simple, cabine d'équipe et Mega Cab : 4x2 et 4x4
Usine de montage	Usine de montage de camions Saltillo, Coahuila, Mexique
Catégorie de véhicules ÉnerGuide	Camion standard

CARROSSERIE/CHÂSSIS

Modèle	4x2	4x4
Configuration	Moteur avant longitudinal	Moteur avant longitudinal, boîte de transfert
Construction	Châssis en échelle, cabine en acier, caisse de camion en acier à double paroi	Châssis en échelle, cabine en acier, caisse de camion en acier à double paroi

MOTEUR : V8 HEMI^{MD} DE 6,4 L

Type et description	Moteur V8 à 90 degrés à essence et à distribution variable
Cylindrée	6 417 cm ³ (392 po ³)
Alésage x course	103,9 x 94,6 (4,09 x 3,72)
Système de distribution	16 soupapes en tête commandées par poussoirs, 8 poussoirs de désactivation, 8 poussoirs hydrauliques, tous dotés de poussoirs à galets
Injection de carburant	Séquentielle, multipoint, électronique, sans conduite de retour
Construction	Bloc à jupes profondes en fonte avec chapeaux de paliers à boulonnage croisé, culasses en aluminium 356 avec chambres de combustion hémisphériques
Taux de compression	10 à 1
Puissance	410 ch (306 kW) à 5 600 tr/min
Couple	429 lb-pi (582 N m) à 4 000 tr/min
Régime maximal du moteur	Limité à 5 800 tr/min
Carburant recommandé	Ordinaire sans plomb, indice d'octane 87
Contenance d'huile	6,6 L (7,0 pte)
Contenance de liquide de refroidissement	15,75 L (16,6 pte)

MOTEUR : V8 HEMI^{MD} DE 6,4 L (SUITE)

Système antipollution	Convertisseurs catalytiques trifonctionnels, sondes d'oxygène chauffantes, recirculation électronique des gaz d'échappement (RGÉ) refroidis et gestion de l'alimentation cylindre par cylindre
-----------------------	--

**MOTEUR : TURBO DIESEL CUMMINS DE 6,7 L À 6 CYLINDRES EN LIGNE
(RENDEMENT STANDARD SUR LE 2500 ET LE 3500)**

Type et description	Diesel à 6 cylindres en ligne, refroidi à l'eau, turbocompressé, échangeur de chaleur
Cylindrée	6 690 cm ³ (408 po ³)
Alésage x course	107 x 124 (4,21 x 4,88)
Système de distribution	24 soupapes en tête commandées par poussoirs hydrauliques
Injection de carburant	Rampe commune haute pression électronique
Construction	Bloc en fonte à graphite compact, culasse en fonte
Taux de compression	19,0:1
Puissance	370 ch (276 kW) à 2 800 tr/min (transmission automatique 68RFE)
Couple	850 lb-pi (1 152 N•M) à 1 700 tr/min
Régime de ralenti élevé maximal du moteur	3 200 tr/min
Carburant recommandé	Diesel à très faible teneur en soufre
Contenance d'huile	11,3 L (12,0 pte) avec filtre
Contenance de liquide de refroidissement	22,50 L (23,8 pte)
Système antipollution	Réduction catalytique sélective (RCS)

MOTEUR : TURBO DIESEL CUMMINS DE 6,7 L À 6 CYLINDRES EN LIGNE (A HAUT RENDEMENT SUR LE 3500)

Type et description	Diesel à 6 cylindres en ligne, refroidi à l'eau, turbocompressé, échangeur de chaleur
Cylindrée	6 690 cm ³ (408 po ³)
Alésage x course	107 x 124 (4,21 x 4,88)
Système de distribution	24 soupapes en tête commandées par poussoirs hydrauliques
Injection de carburant	Rampe commune haute pression électronique
Construction	Bloc en fonte à graphite compact, culasse en fonte
Taux de compression	16,2 à 1
Puissance	420 ch (313 kW) à 2 800 tr/min (transmission automatique Aisin)
Couple	1 075 lb-pi (1 458 N•M) à 1 800 tr/min
Régime de ralenti élevé maximal du moteur	3 200 tr/min
Carburant recommandé	Diesel à très faible teneur en soufre
Contenance d'huile	11,3 L (12,0 pte) avec filtre
Contenance de liquide de refroidissement	22,50 L (23,8 pte)
Système antipollution	Réduction catalytique sélective (RCS)

SELON LES COTES DE CONSOMMATION DE CARBURANT 2023 D'ÉNERGUIDE. METHODES D'ESSAI DU GOUVERNEMENT DU CANADA. LA CONSOMMATION REELLE DE CARBURANT PEUT VARIER EN FONCTION DES HABITUDES DE CONDUITE ET D'AUTRES FACTEURS. POUR EN SAVOIR PLUS SUR LES COTES ÉNERGUIDE, VEUILLEZ CONSULTER LE SITE WEB DU GOUVERNEMENT DU CANADA : WWW.VEHICLES.NRCAN.GC.CA

TRANSMISSION : AISIN AS69RC – AUTOMATIQUE À 6 VITESSES (A HAUT RENDEMENT SUR LE 3500)

Disponibilité	Diesel de 6,7 L à haut rendement
Description	Entièrement électronique, trois trains planétaires, embrayage de convertisseur de couple à commande électronique
Rapports d'engrenages	
1er	3,75
2e	2,0
3e	1,34
4e	1,0
5e	0,77
6e	0,63
Marche arrière	3,54
Rapports de pont	3,73 (roues arrière simples et jumelées), 4,10 (roues arrière jumelées seulement)

TRANSMISSION : ZF 8HP75 – AUTOMATIQUE À 8 VITESSES

Disponibilité	V8 HEMI DE 6,4 L
Description	Commande électronique adaptative, changement de vitesse automatique ou manuel à partir du sélecteur électronique de vitesse. Design à 5 embrayages multidisques, seulement 2 embrayages ouverts en même temps, quel que soit le rapport engagé. Verrouillage du convertisseur de couple avec amortisseur de torsion sur la turbine pour verrouillage à bas régime entre la 1er et le 8e
Rapports d'engrenages	
1er	4,71
2e	3,14
3e	2,10
4e	1,67
5e	1,29
6e	1,00
7e	0,84
8e	0,67
Marche arrière	3,30
Rapports de pont	3,73; 4,1

TRANSMISSION : 68RFE – AUTOMATIQUE À 6 VITESSES

Disponibilité	Moteur diesel de 6,7 L (rendement standard sur le 2500 et le 3500)
Description	Entièrement électronique, trois trains planétaires, une roue libre et embrayage de convertisseur de couple à commande électronique
Rapports d'engrenages	
1er	3,23
2e	1,84
3e	1,41
4e	1,0
5e	0,82
6e	0,63
Marche arrière	4,44
Rapports de pont	3,73 (roues arrière simples et jumelées), 4,10 (roues arrière jumelées)

BOÎTE DE TRANSFERT : BW 44-46, BW 44-47

Disponibilité	Livrable en option sur moteur diesel de 6,7 L et V8 HEMI de 6,4 L
Types	À prise temporaire – à commande manuelle BW 44-47 et à commande électrique BW 44-46
Modes de fonctionnement	4x2; rapport supérieur 4x4; point mort; rapport inférieur 4x4
Rapport inférieur	2,64
Différentiel central	Aucun

BOÎTE DE TRANSFERT : BW 44-48

Disponibilité	Diesel de 6,7 L à haut rendement
Types	Prise temporaire à commande électrique 44-48, prise temporaire à commande manuelle
Modes de fonctionnement	4x2; rapport supérieur 4x4; point mort; rapport inférieur 4x4
Rapport inférieur	2,64
Différentiel central	Aucun

ESSIEUX

Avant (4x4)	Essieu avant rigide à désaccouplement central de 235 mm (9,25 po) d'AAM (différentiels verrouillables sur modèle Power Wagon)
Arrière	Essieu arrière rigide de 292 mm (11,5 po) d'AAM (différentiel autobloquant sur les modèles 2500 et 3500 et différentiel verrouillable sur modèle Power Wagon) Essieu arrière de 305 mm (12,0 po) d'AAM (remorquage maximum sur le modèle 3500)

SYSTÈME ÉLECTRIQUE

Alternateur

Intensité nominale	180 A de série avec les moteurs V8 HEMI de 6,4 L et diesel de 6,7 L 220 A, de série sur les modèles Laramie, Longhorn et Limited avec moteur de 6,7 L
Intensité nominale	Double (220 et 160), livrable en option avec le moteur V8 HEMI de 6,4 L
Intensité nominale	Double 220 A, livrable avec le moteur diesel de 6,7 L

Batterie

Description	Groupe 65, sans entretien, 730 ADF avec le moteur V8 HEMI de 6,4 L Double, groupe 65, sans entretien, 730 ADF avec le moteur diesel de 6,7 L
-------------	---

SUSPENSION SUR LE MODÈLE 2500

Modèle	4x2	4x4
Avant	À trois bras avec barre de centrage, ressorts hélicoïdaux, barre antiroulis, essieu rigide	À trois bras avec barre de centrage, ressorts hélicoïdaux, barre antiroulis, essieu rigide, barre antiroulis à désaccouplement (Power Wagon seulement)
Arrière	À cinq bras avec barre de centrage, ressorts hélicoïdaux, barre antiroulis, essieu rigide	À cinq bras avec barre de centrage, ressorts hélicoïdaux, barre antiroulis, essieu rigide (sacs gonflables en option)

SUSPENSION SUR LE MODÈLE 3500

Modèle	4x2	4x4
Avant	À trois bras avec barre de centrage, ressorts hélicoïdaux, barre antiroulis, essieu rigide	À trois bras avec barre de centrage, ressorts hélicoïdaux, barre antiroulis, essieu rigide
Arrière	À lames longitudinales à deux phases (sacs gonflables livrables), essieu rigide	À lames longitudinales à deux phases (sacs gonflables livrables), essieu rigide

FREINS

Avant

Dimensions et type	Disques de 359,9 x 39,1 (14,17 x 1,54) avec étriers coulissants à deux pistons et ABS
--------------------	---

Arrière

Dimensions et type	Disques de 357,9 x 34,0 (14,09 x 1,34) avec étriers coulissants à deux pistons et ABS
Type d'assistance	À dépression double effet avec membranes en tandem (modèle 2500 à essence) Hydraulique (2500 diesel et tous les modèles 3500)

SACS GONFLABLES

Cabine simple	6
Cabine d'équipe	6
Mega Cab	6

DIRECTION

Type d'assistance	Hydraulique
-------------------	-------------

CAISSE DE TOIT

DIMENSIONS DE LA CAISSE	1,93 m (6 PI 4 PO) (CABINE D'ÉQUIPE OU MEGA CAB)	2,44 M (8 PI) (CABINE SIMPLE OU CABINE D'ÉQUIPE)
Volume selon la SAE, litres (pi³)	1 628 (57,5)	2 115 (74,7)
Longueur au plancher, hayon fermé	1 938,5 (76,3)	2 496,5 (98,3)
Largeur de l'espace utilitaire	1 686,9 (66,4)	1 686,9 (66,4)
Distance entre les passages de roues	1 295,4 (51)	1 295,4 (51)
Profondeur	511,1 (20,1)	513,0 (20,2)
Ouverture du hayon	1 535,3 (60,4)	1 535,3 (60,4)

DIMENSIONS EXTÉRIEURES

CABINE SIMPLE, 3 569 MM (140,5 PO) CAISSE DE 2,44 M (8 PI) (2500)

Cabine simple, 3 569 mm (140,5 po) caisse de 2,44 m (8 pi) (2500)	4x2	4x4
Empattement	3 560 (140,2)	3 560 (140,2)
Voie – avant	1 745 (68,7)	1 745 (68,7)
Voie – arrière	1 729 (68,1)	1 729 (68,1)
Longueur hors tout	5 892 (232)	5 892 (232)
Largeur hors tout au point de référence avant	2 120 (83,5)	2 120 (83,5)
Hauteur hors tout	1 981 (78)	2 037 (80,2)
Suspension ou essieu à sol – avant	184 (7,3)	237 (9,3)
Suspension ou essieu à sol – arrière	212 (8,4)	217 (8,5)
Angle d'attaque (degrés)	18,8	22,8
Angle de rampe (degrés)	20,8	23,9

Cabine simple, 3 569 mm (140,5 po) caisse de 2,44 m (8 pi) (2500)	4x2	4x4
Angle de surplomb (degrés)	22,9	29,9
Garde au sol	332 (13)	333 (13,1)
Diamètre de braquage	13,8 (45,4)	13,9 (45,5)

CABINE D'ÉQUIPE, 3 797 MM (149,5 PO) CAISSE DE 1,93 M (6 PI 4 PO) (2500)

Cabine d'équipe, 3 797 mm (149,5 po) caisse de 1,93 m (6 pi 4 po) (2500)	4x2	4x4
Empattement	3 785 (149)	3 785 (149)
Voie – avant	1 745 (68,7)	1 745 (68,7)
Voie – arrière	1 729 (68,1)	1 729 (68,1)
Longueur hors tout	6 066 (238,8)	6 067 (238,8)
Largeur hors tout au point de référence avant	2 120 (83,5)	2 120 (83,5)
Hauteur hors tout	1 987 (78,2)	2 037 (80,2)
Suspension ou essieu à sol – avant	188 (7,4)	236 (9,3)
Suspension ou essieu à sol – arrière	216 (8,5)	217 (8,5)
Angle d'attaque (degrés)	18,8	22,9
Angle de rampe (degrés)	20,3	23,9
Angle de surplomb (degrés)	23,6	25,8
Garde au sol	281 (11,1)	333 (13,1)
Diamètre de braquage	47,9 (14,6)	47,9 (14,6)

CABINE D'ÉQUIPE, 4 305 MM (169,5 PO) CAISSE DE 2,44 M (8 PI) (2500)

Cabine d'équipe, 4 305 mm (169,5 po) caisse de 2,44 m (8 pi) (2500)	4x2	4x4
Empattement	4 293 (169)	4 293 (169)
Voie – avant	1 734,8 (68,7)	1 745 (68,7)
Voie – arrière	1 729 (68,1)	1 729 (68,1)
Longueur hors tout	6 626 (260,8)	6 626 (260,8)
Largeur hors tout au point de référence avant	2 120 (83,5)	2 120 (83,5)
Hauteur hors tout	1 983 (78,1)	2 035 (80,1)

Cabine d'équipe, 4 305 mm (169,5 po) caisse de 2,44 m (8 pi) (2500)	4x2	4x4
Suspension ou essieu à sol – avant	185 (7,3)	237 (9,4)
Suspension ou essieu à sol – arrière	253 (9,9)	218 (8,6)
Angle d'attaque (degrés)	18,7	23,2
Angle de rampe (degrés)	19,1	22,7
Angle de surplomb (degrés)	22,5	24,7
Garde au sol	282 (11,1)	334 (13,1)
Diamètre de braquage	53,5 (16,3)	53,5 (16,3)

POWER WAGON À CABINE D'ÉQUIPE, 3 792 MM (149,3 PO) CAISSE DE 1,93 M (6 PI 4 PO) .

Power Wagon à cabine d'équipe, 3 792 mm (149,3 po) Caisse de 1,93 m (6 pi) 4 po .	4x2	4x4
Empattement	NL	3 792 (149,3)
Voie – avant	NL	1 745 (68,7)
Voie – arrière	NL	1 729 (68,1)
Longueur hors tout	NL	6 067 (238,8)
Largeur hors tout au point de référence avant	NL	2 119 (83,4)
Hauteur hors tout	NL	2 054 (80,9)
Suspension ou essieu à sol – avant	NL	210 (8,3)
Suspension ou essieu à sol – arrière	NL	210 (8,3)
Angle d'attaque (degrés)	NL	29,4
Angle de rampe (degrés)	NL	22
Angle de surplomb (degrés)	NL	26
Garde au sol	NL	360 (14,2)
Diamètre de braquage	NL	48,2 (14,7)

MEGA CAB, 4 077 MM (160,5 PO) CAISSE DE 1,93 M (6 PI 4 PO) (2500)

Mega Cab, 4 077 mm (160,5 po) caisse de 1,93 m (6 pi 4 po (2500))	4x2	4x4
Empattement	NL	4 074 (160,4)
Voie – avant	NL	1 745 (68,7)
Voie – arrière	NL	1 729 (68,1)
Longueur hors tout	NL	6 348 (249,9)
Largeur hors tout au point de référence avant	NL	2 120 (83,5)
Hauteur hors tout	NL	2 036 (80,1)
Suspension ou essieu à sol – avant	NL	238 (9,4)
Suspension ou essieu à sol – arrière	NL	217 (8,5)
Angle d'attaque (degrés)	NL	23,3
Angle de rampe (degrés)	NL	23,2
Angle de surplomb (degrés)	NL	25,7
Garde au sol	NL	334 (13,1)
Diamètre de braquage	NL	51,2 (15,6)

CABINE SIMPLE, 3 569 MM (140,5 PO) CAISSE DE 2,44 M (8 PI) (3500)

Cabine simple, 3 569 mm (140,5 po) caisse de 2,44 m (8 pi) (3500)	4x2	4x4
Empattement	3 560 (140,2)	3 560 (140,2)
Voie – avant	1 719 (67,7) 1 769 (69,6) RAJ	1 719 (67,7) 1 769 (69,6) RAJ
Voie – arrière	1 703 (67,1) 1 927 (75,9) RAJ	1 703 (67,1) 1 927 (75,9) RAJ
Longueur hors tout	5 892 (232)	5 892 (232)
Largeur hors tout au point de référence avant	2 120 (83,5) 2 450 (96,5) RAJ	2 120 (83,5) 2 450 (96,5) RAJ
Hauteur hors tout	1 976 (77,8)	2 019 (79,5)
Suspension ou essieu à sol – avant	188 (7,4) 168 (6,6) RAJ	237 (9,3) 216 (8,5) RAJ

Cabine simple, 3 569 mm (140,5 po) caisse de 2,44 m (8 pi) (3500)	4x2	4x4
Suspension ou essieu à sol – arrière	209 (7,9) 208 (8,2) RAJ	217 (8,5) 213 (8,4) RAJ
Angle d'attaque (degrés)	18,2 16,6 RAJ	23,2 20,6 RAJ
Angle de rampe (degrés)	21,8 19,7 RAJ	25,2 23,2 RAJ
Angle de surplomb (degrés)	25,4 23,6 RAJ	25,2 24,4 RAJ
Garde au sol	286 (11,2) 269 (10,6) RAJ	338 (13,3) 314 (12,4) RAJ
Diamètre de braquage	45,4 (13,8)	45,5 (13,9)

CABINE D'ÉQUIPE, 4 305 MM (169,5 PO) CAISSE DE 2,44 M (8 PI) (3500)

Cabine d'équipe, 4 305 mm (169,5 po) caisse de 2,44 m (8 pi) (3500)	4x2	4x4
Empattement	4 294 (169,1)	4 300 (169,3)
Voie – avant	1 719 (67,7) 1 769 (69,6) RAJ	1 719 (67,7) 1 769 (69,6) RAJ
Voie – arrière	1 703 (67,1) 1 927 (75,9) RAJ	1 703 (67,1) 1 927 (75,9) RAJ
Longueur hors tout	6 626 (260,8)	6 626 (260,8)
Largeur hors tout au point de référence avant	2 120 (83,5) 2 450 (96,5) RAJ	2 120 (83,5) 2 450 (96,5) RAJ
Hauteur hors tout	1 990 (78,4) 1 959 (77,1) RAJ	1 990 (78,4) 2 015 (79,3) RAJ
Suspension ou essieu à sol – avant	186 (7,3) 162 (6,4) RAJ	186 (7,3) 214 (8,4) RAJ
Suspension ou essieu à sol – arrière	228 (9,0) 162 (6,4) RAJ	228 (9,0) 236 (9,3) RAJ
Angle d'attaque (degrés)	18,3 16,9 RAJ	23,3 20,6 RAJ

**Cabine d'équipe, 4 305 mm (169,5 po)
caisse de 2,44 m (8 pi) (3500)**

	4x2	4x4
Angle de rampe (degrés)	19,5 17,3 RAJ	22,4 21,3 RAJ
Angle de surplomb (degrés)	24,2 21,2 RAJ	23,5 24,2 RAJ
Garde au sol	285 (11,2) 260 (10,2) RAJ	290 (11,5) 312 (12,3) RAJ
Diamètre de braquage	53,6 (16,3)	53,7 (16,4)

MEGA CAB, 4 077 MM (160,5 PO) CAISSE DE 1,93 M (6 PI 4 PO) (3500)

**Mega Cab, 4 077 mm (160,5 po)
caisse de 1,93 m (6 pi 4 po) (3500)**

	4x2	4x4
Empattement	NL	4 074 (160,4)
Voie – avant	NL	1 719 (67,7) 1 769 (69,6) RAJ
Voie – arrière	NL	1 704 (67,1) 1 927 (75,9) RAJ
Longueur hors tout	NL	6 348 (249,9)
Largeur hors tout au point de référence avant	NL	1 994 (83,5) 2 450 (96,5) RAJ
Hauteur hors tout	NL	2 036 (78,5) 2 004 (78,9) RAJ
Suspension ou essieu à sol – avant	NL	187 (7,3) 214 (8,4) RAJ
Suspension ou essieu à sol – arrière	NL	210 (8,3) 174 (6,8) RAJ
Angle d'attaque (degrés)	NL	18,5 21,7 RAJ
Angle de rampe (degrés)	NL	20,3 21,5 RAJ
Angle de surplomb (degrés)	NL	25,7 23,1 RAJ

DIMENSIONS INTÉRIEURES

HABITACLE (modèle, nombre de places assises, avant/arrière)

AVANT

Avant	Cabine simple	Cabine d'équipe	Mega Cab
Sièges	3/0 ou 2/0	3/3 ou 2/3	3/3 ou 2/3
Dégagement à la tête	1 011 (39,8)	1 038 (40,9)	1 038 (40,9)
Dégagement aux jambes	1 040 (40,9)	1 040 (40,9)	1 040 (40,9)
Dégagement aux épaules	1 675 (65,9)	1 675 (65,9)	1 675 (65,9)
Dégagement aux hanches	1 598 (62,9)	1 598 (62,9)	1 598 (62,9)

ARRIERE

Arrière	Cabine simple	Cabine d'équipe	Mega Cab
Dégagement à la tête	NL	1 010 (39,8)	1 023 (40,3)
Dégagement aux jambes	NL	1 022 (40,2)	1 096 (43,1)
Dégagement aux épaules	NL	1 666 (65,6)	1 667 (65,6)
Dégagement aux hanches	NL	1 593 (62,7)	1 595 (62,8)

VOLUME INTÉRIEUR

Volume intérieur	Cabine simple	Cabine d'équipe	Mega Cab
Avant – Litres (pi³)	1 770 (62,5)	1 809 (63,9)	1 809 (63,9)
Arrière – Litres (pi³)	NL	1 719 (60,7)	1 869 (66)

#